



## Holz-Tiefenreiniger

Speciális mélytisztítószer az időjárási hatások által igénybe vett, dekorbevonattal ellátott kültéri faszerkezetekhez

Elérhetőség	
Mennyiség raklaponként	84
<b>Kíszerelés</b>	2 x 2,5 l
Göngyöleg típusa	Vödör K
Göngyölegkód	03
<b>Terméksz.</b>	
2640	■

A szett tartalma: 2,5 liter gélállagú mélytisztító, speciális súroló, speciális kefe a mikrobordákhoz

### Anyagszükséglet

Kb. 200 ml/m<sup>2</sup> egy réteghez



### Alkalmazási területek

- Fából készült teraszburkolatokhoz
- Bevonatmaradványok (pl. olajok és vékonylazúrok) eltávolítására



### Tulajdonságok

- Hatékonyan távolítja el a bevonatmaradványokat (pl. olajokat, vékonylazúrokat) a fafelületekről
- Nincs szükség csiszolásra
- Vizes bázisú
- A speciális kefébe szabvány menetes teleszkópos nyél rögzíthető



### Terméjkellemzők

Sűrűség (20 °C)	kb. 0,98 g/cm <sup>3</sup>
Viszkózitás	gélállagú
Lobbanáspont (°C)	> 60 °C
Szag	enyhe

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.

### Tanúsítványok

- [Datenblatt über Inhaltsstoffe](#)

### Rendszerfelépítésben együtt használható termékek

- [Holz-Entgrauer \(2641\)](#)
- [Grünbelag-Entferner\\* \(0676\)](#)
- [Gartenholz-Öle<sup>\[eco\]</sup> \(7690\)](#)
- [Pflege-Öl \(2652\)](#)
- [WPC-Imprägnier-Öl \(2087\)](#)

\* Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!

### Feldolgozás

- **Feldolgozási feltételek**  
Az anyag, a környezet és az alapfelület hőmérséklete: min. +15 °C és max. + 25 °C.



Az anyagot speciális súrolókefével, széles ecsettel vagy ecsettel egyenletesen és bőségesen kell felhordani a teljes felületre.

A tisztítószer kb. 30 perc alatt fejti ki hatását.

Közepes felületfecskendővel (4040, vagy 4041) enyhén be kell permetezni a felületet, hogy aktiválja a tisztítószert. A speciális súrolókefével át kell súrolni a fa felületét szálirányban/hosszában.

Át kell kefélni a speciális kefével a mikrobordákat.



Amennyiben szükséges, a nedvesítést és a súrolást meg kell ismételni.  
A rendkívül makacs bevonat maradványokat nedves állapotban fém spatulával kell eltávolítani.  
A fafelületet kerti locsolóval alaposan le kell öblíteni.  
A többszöri leöblítést addig kell ismételni, ameddig a habképződés meg nem szűnik. A visszamaradt mosóvizet durva utcai seprővel le lehet seperni.  
Száradás után szemrevételezni kell a megtisztított felületet és ha szükség, akkor meg kell ismételni a tisztítási folyamatot.  
Szükség esetén a Holz-Entgrauer szűrőesség eltávolító tisztítószer is javasolt használni.  
A megkezdett göngyöleget gondosan vissza kell zárni és a maradékot a lehető legrövidebb időn belül fel kell használni.

#### Feldolgozási tudnivalók

Próbafelület készítése kötelező!  
Ezalatt nedvesen kell tartani a kezelt felületet.  
A kezelt felületeket bő vízzel kell leöblíteni.  
A kezelt felület lemosására használt vízzel ne szennyezze a vizeket.  
Az alapfelületet határoló területen megtalálható haszon- és dísznövényeket, illetve szerkezeteket szükség esetén takaró fóliával védeni kell a tisztítószerezrel való közvetlen érintkezéstől.  
1-2 nap száradás után a felületet Gartenholz-Öle, Pflege-Öle, WPC-Imprägnier-Öle termékkel kell újra felületkezeltetni.


#### Munkaeszközök és tisztításuk



Speciális kefe, akrilecset, széles ecset

A munkaeszközöket használat után azonnal mosogatószeres vízzel kell elmosni.  
A tisztítási hulladékot az előírások szerint kell ártalmatlanítani.

#### Tárolás/eltarthatóság



Felbontatlan, eredeti kiserelésben, hűvös, száraz és fagymentes helyen tárolva min. 12 hónapig.  
A felbontott csomagolást a lehető leghamarabb fel kell használni.

#### Biztonság/előírások

A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.

#### Ártalmatlanítás

A nagyobb termékmaradékok az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornahálózatba nem juttatható.

#### A biocid termékekről szóló rendelet

\* Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!

#### A tisztítószerekre vonatkozó 648/2004/EK rendelet

15-30% butil-glikol  
< 5% foszfát

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek. Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatásként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmiféle kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.